

マリンホール 照明設備

調光卓/TOLSTAR

型番	メーカー	プリセット	サブマスター	アップダウンフェーダー	チェイスパターン	シーン	ページ	備考
TRDM-64SZ	東芝ライティック	2段×64	8	1	3	25	8	comosなし

吊り物/回路 (miniC)

名称	回路数	口数	備考
1SUS(電動)スクリーン	9回路(20A)	27	1回路容量 3kw
2SUS	9回路(20A)	27	1回路容量 3kw
3SUS	9回路(20A)	27	1回路容量 3kw
1ボウダーライト	6回路	18	150W×54灯(切替式)
2ボウダーライト	6回路	18	150W×54灯
アッパーポイント	8回路	48	#71・#72・#59・#22 3色配線

直電源(C型 照明用)

名称	回路数	口数	備考
1SUS(電動)スクリーン	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口
2SUS	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口
3SUS	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口
1ボウダーライト	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口
上手袖	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口
下手袖	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口
フロントサイドライト上手	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口3階
フロントサイドライト下手	1回路(30A)	1	1回路容量 3kw DMX 1口3階

フロアーコンセント(C型)

名称	回路数	口数	備考
下手	9回路(30A)	9	1回路容量 3kw
舞台後方	3回路(30A)	3	〃
上手	9回路(30A)	9	〃
ローアポイント	8回路(30A)	8	#72・#59・#40・#22 4色配線
舞台前方	2回路(30A)	4	1回路容量 3kw

客席回路(C型)

上手	2回路(30A)	2
下手	2回路(30A)	2

フロントサイドライト(miniC)

名称	回路数	口数	備考
下手	5回路(20A)	10	1回路容量 3kw 2階(3回路2列) 3階(2回路2列)
上手	5回路(20A)	10	1回路容量 3kw 2階(3回路2列) 3階(2回路2列)

トーマン(miniC)

名称	回路数	口数	数量
下手	2回路(30A)	4	1.5kw 凸レンズ 2列
上手	2回路(30A)	4	1.5kw 凸レンズ 2列

フットライト(miniC)

回路数	数量
3	60w×54灯 3色配線

天井反射板

回路数	数量
4回路	300w×27

シーリングライト(miniC)

回路数	数量	備考
9回路(20A)	1kw 凸レンズ 18灯	1回路容量 3kw

ピンスポットライト			
メーカー	型番	数量	備考
ウシオライディング	1004SR/e	1	クセノ球
ウシオライディング	1003SR	1	クセノ球

スポットライト類		
名称	数量	備考
1kw 凸レンズ	43	
1Kw フネルレンズ	35	
500w 凸レンズ	4	
500w フネルレンズ	5	
1kw 凸レンズ	5	※内ハントア有り3
PARライト 500w	12	M
PARライト 500w	12	N
PARライト 500w	22	VN
エリススポットライト	2	

スタンド類		
名称	数量	備考
スタンド	12	
ベーススタンド	22	
トポ	2	
ハンガー	86	
ホルダーハンガー	6	

ケーブル類	
名称	数量
T-T(大)	25
T-T(小)	28
T-T2又(大)	5
T-T2又(小)	35
平行T	4
CA	13
CA2又	4
miniC	11
miniC3又	9
CT	21
CT(T♂)	2
CT2又	1
miniCT	2
miniCT2又	4
DMXケーブル 5m	4
DMXケーブル 10m	3
DMXケーブル 15m	4
DMXケーブル 20m	1
DMX変換 オス-オス	1

効果機・その他				
名称	メーカー	型番	数量	備考
Pur Vision	RDS	LPV-650	6	
ITO	東京舞台照明	ITO-650	6	
ソースフォー	剣プロダクションサービス	ETC750	6	36°
ムービングヘッド	ROBE	ROBIN MiniMe	6	ムービングコントロール Light Jockey2 タッチパネル
ミニフルトライト	東芝ライテック	MB-2	1	500w×2
フットスポット	丸茂	FP-500	6	
ストロボマシン	RDS	EFL-600	1	2灯式
スモークマシン			1	
介錯棒			2	アルミ製